

STARICARE

M E D I C A L E Q U I P M E N T

Pousse seringue - **Syringe Driver**

Code produit : 900B
Pousse seringue

**Intervenir VITE
sauve une VIE**



• **Bibliothèque de médicaments et de surveillance sans fil extensible**

Jusqu'à 2000 enregistrements !!

1. Seringues : 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30ml. 50 (60) ml de toute norme
2. Plage de débit :
5 ml : 0.1 ml/h ~ 150 ml/h; 10 ml : 0.1 ml/h ~ 300 ml/h; 20 ml : 0.1 ml/h ~ 600 ml/h;
30 ml : 0.1 ml/h ~ 900 ml/h; 50 ml : 0.1 ml/h ~ 1200 ml/h
3. Etape de débit : 0.1 ml/h
4. Précision du débit : $\leq \pm 2\%$ (Y compris Mécanicien Précision $\pm 1\%$)
5. Limite de Volume : 0.1 ~ 9999.9 ml
6. Taux de Purge : 5 ml : 150 ml/h; 10 ml : 300 ml/h; 20 ml : 600 ml/h; 30 ml : 900 ml/h; 50 ml : 1200 ml/h
7. BOLUS: 5 ml: 10 ml/h ~ 150 ml/h; 10 ml: 10 ml/h ~ 300 ml/h;
20 ml: 10 ml/h ~ 600 ml/h; 30 ml: 10 ml/h ~ 900 ml/h; 50 ml: 10 ml/h ~ 1200 ml/h
8. Modes de seringue : débit, temps/Volume, médicament/poids, BOLUS
9. KVO : 0.1-5 ml/h
10. Alarme d'occlusion : réglage sensivite à 3 niveaux Bas :(30-60)KPa Moyen:(60-85)KPa Haute:(85-140) kPa
11. Alarme Audio et visuelle : finition, presque vide, vide, batterie faible, batterie épuisée, seringue débrayée, réglage Incorrect des paramètres, défaillance du système, Occlusion, perte de courant alternatif, etc.
12. bibliothèque de médicaments : extensible
13. Surveillance sans fil : extensible

* Dim.: 305mm(L)x130mm(W)x108mm(H)
* Poids Net: 2.0 kg * Affichage: 2.8 "LCD
* Source d'alimentation:
 ≤ 25 W, 100 ~ 240 V, 50Hz/60Hz
* Batterie: DC12V, 2000 mAh
(durer 7 heures à 5 ml/h après avoir complètement rechargé)
* Condition de fonctionnement:
température: + 5C ~ + 40C; humidité Relative: $\leq 80\%$,
Pression atmosphérique: 70Kpa ~ 106Kpa